

長榮海運貨櫃規格明細表

本頁資料及圖片翻拍自長榮海運網站

四十五呎超高鋼製乾貨貨櫃(三)

外部尺寸			內部尺寸			重量限制			櫃門內徑		
長	寬	高	長	寬	高	總重	空櫃重	貨物淨重	內容積	寬	高
45'-0"	8'-0"	9'-6"	44'-5 7/10"	7'-8 19/32"	8'-10 17/64"	71,650 lb	10,360 lb	61,290 lb	3,040	7'-8"	8'-6"
13.716 m	2.438 m	2.896 m	13.556 m	2.352 m	2.698 m	32,500 kg	4,700 kg	27,800 kg	86	2.340 m	2.585 m



1. EISU 802001~EISU 804000 2. 上述資料僅供參考，實際尺寸及重量應以各櫃櫃體所標示者為準。

二十呎鋼製冷凍貨櫃

外部尺寸			內部尺寸			設計內部容積	製冷能力	通風量	
長	寬	高	長	寬	高	(附註1)	瓦(千卡)/攝氏(華氏)	立方呎/分	立方公尺/小時
20'-0"	8'-0"	8'-6"	18'-17/32"	7'-6 15/32"	7'-5 39/64"	1,016 立方呎	11,000(9,460)/1.7(35) 6,280(5,400)/-18(0)	0-106	0-180
6.058 m	2.438 m	2.591 m	5.500 m	2.298 m	2.276 m	28.8 立方米	10,550(9,073)/2(35) 6,150(5,289)/-18(0)	0-142	0-240
重量限制									
總重			空櫃重			機型		設溫之容許誤差	
67,180 lb			6,700 lb			MHICPE14-2BAIIIU		+0.25C	
30,480 kg			3,020 kg			CARRIER 69NT40-551-501		+0.25C	



1. 此為設計內部容積，實際貨物裝載仍應低於櫃內貨物線，以利冷空氣循環。
2. 上述資料僅供參考，實際尺寸及重量應以各櫃櫃體所標示者為準。
3. 上述所列機型僅為圖片中所示者，其餘仍以各櫃所裝備之機型為準。

二十呎鋁製冷凍貨櫃

外部尺寸			內部尺寸			設計內部容積	製冷能力	通風量	
長	寬	高	長	寬	高	(附註1)	瓦(千卡)/攝氏(華氏)	立方呎/分	立方公尺/小時
20'-0"	8'-0"	8'-6"	17'-0"	7'-6"	7'-3"	989 立方呎	11,000(9,460)/1.7(35) 6,280(5,400)/-18(0)	0-106	0-180
6.058 m	2.438 m	2.591 m	5.480 m	2.286 m	2.235 m	28 立方米	重量限制		
						總重		空櫃重	
機型: MHICPE14-2BAIIIU						52,800 lb		6,170 lb	
設溫之容許誤差: +0.25C						24,000 kg		2,800 kg	



1. 此為設計內部容積，實際貨物裝載仍應低於櫃內貨物線，以利冷空氣循環。
2. 上述資料僅供參考，實際尺寸及重量應以各櫃櫃體所標示者為準。
3. 上述所列機型僅為圖片中所示者，其餘仍以各櫃所裝備之機型為準。

四十呎超高成衣櫃

外部尺寸			內部尺寸			重量限制			櫃門內徑	
長	寬	高	長	寬	高	總重	空櫃重	貨物淨重	寬	高
40'-0"	8'-0"	9'-6"	39'-5 45/64"	7'-8 19/32"	8'-9 15/16"	67,200 lb	9,172 lb	58,028 lb	7'-8 1/8"	8'-5 49/64"
12.19 m	2.44 m	2.90 m	12.03 m	2.35 m	2.69 m	30,480 kg	4,200 kg	26,280 kg	2.343 m	2.585 m



上述資料僅供參考，實際尺寸及重量應以各櫃櫃體所標示者為準。

二十呎油槽櫃

內部尺寸			重量限制				工作溫度
長	寬	高	總重	空櫃重	貨物淨重	內容積	
20'-0"	8'-0"	8'-6"	36,000 kg	3,385 kg	32,615 kg	24,000 litres	-20°C to 130°C
6.058 m	2.438 m	2.591 m	上述油槽櫃僅用於集團屬輪上，做為貨櫃式發電機之供油使用，不對外營運。				



如您想深入瞭解海運貨櫃如何平衡堆積與船邊如何固定作業時，請來電聯絡，我們會有專人講解。
<http://ndlii.com> 04-22620983 恩得利 物流團隊 永遠提供您最好的報關服務+便宜合理收費